

Střihací automaty AMH

Pro realizaci velkých stříhaných sérií je k dispozici stříhací zařízení s plně automatickým chodem. V tomto případě řídicí elektronická jednotka zajišťuje kompletní střížný cyklus – tedy podávání materiálu a jeho transport ke střížné jednotce, stříhání a odebírání materiálu.

Stříhací automaty AMH jsou vhodné pro stříh materiálu do průměru 30 mm.

Stříhací automat AMH



Na přání zákazníka je možno stříhací automat osadit následujícími přídatnými moduly :

- pásový dopravník
- podavač
- dorazová jednotka
- třídič nářezů

Hodinový výkon : nástřihy L 100 mm						
Typ	1 činný stříh	2 činný stříh	3 činný stříh	4 činný stříh	Příkon	Střížná síla
AMH 2	< Ø 16 mm 1500 ks	< Ø 11 mm 3200 ks	< Ø 6 mm 5000 ks	< Ø 5 mm 6500 ks	3,25 kW	120 KN
AMH 3	< Ø 24 mm 1500 ks	< Ø 16 mm 3200 ks	< Ø 14 mm 5000 ks	< Ø 12 mm 6500 ks	4,25 kW	350 KN
AMH 4	< Ø 30 mm 1500 ks	< Ø 22 mm 3200 ks	< Ø 17 mm 5000 ks	< Ø 15 mm 6500 ks	7,75 kW	500 KN